


## Descripción

Masajeador.

## Materiales

- Estructura metálica: Estructura base en tubo de 80 x 80 x 3 mm. y resto de elementos en similares características en cuanto a robustez.
- Acabado en pintura al horno en epoxi y poliéster.

 3,8x4,3	 1,3x0,8x1,7	 13,9 m <sup>2</sup>	 0
 1,3x0,8x1,7	 12 Kg.	<b>EDAD DE USO</b> RECOMENDADA <1,4 m altura	 <b>REPUESTO</b> permanente
 ejercitarse			



Unidades en metros

## MATERIALES

### ESTRUCTURA

Perfiles de acero acabados en frío. Diferentes tipos de aleaciones en función de medidas y espesor. Posterior tratamiento de galvanizado para uso en exteriores.

### PANELES

Planchas de polietileno de alta densidad en una o dos capas con acabado rugoso, apto para exterior e interior. Ventajas: Fácil limpieza de graffitis, protección UV, no se astilla, no necesita mantenimiento, 100% reciclable y no tóxico, alta resistencia a la humedad.

### PLÁSTICOS

Nudos, enganches y agarradores de polímero PA6 Dinalon Natural realizados en inyección termoplástica. Tapón cubretornillos de polímero PA6 Dinalon Natural realizados en inyección termoplástica.

Tapón cubrepuestos de polímero PA6 Dinalon Natural realizados en inyección termoplástica.

Huella de copolímero de hexeno ALCUDIA® 5502E por extrusión. Este grado incorpora un paquete de aditivos que incluye los antioxidantes necesarios para su protección frente a la degradación térmica. Presenta buena resistencia a la fisuración en un medio ambiente activo (ESCR) y elevada resistencia al impacto. Mezclado con colorante en másterbach para plásticos con acabado azul.

### TORNILLERÍA Y CADENAS

Garrotas de anclaje de acero trefilado de 8,8 mm. y 12,5 mm.

Tornillería, elementos de fijación y sujeción en acero zincado.

## ACABADOS

### ACERO

Lacado con pintura en polvo realizado mediante deposición electrostática y su posterior polimerización en un horno a temperaturas próximas a 200°C. Este proceso convierte la superficie en altamente resistente a condiciones severas.

## MANTENIMIENTO

Se deben registrar de forma periódica las revisiones, mantenimiento y actuaciones que permitirán que este elemento se mantenga en perfectas condiciones más allá del periodo de garantía que se le ofrece desde origen. Para ello dispone de los siguientes documentos:

El ANEXO I "Ficha de Inspección Ocular de Rutina del Área de Juego" le sirve para hacer una inspección del elemento y reseñar deterioros apreciables a simple vista.

\*En función de la zona en la que se instale, esta revisión ocular puede llegar a ser necesaria de forma diaria.


El ANEXO II "Ficha de Inspección Funcional del Equipo" corresponde a una revisión mas a fondo del modular, de elementos tales como cimentaciones, anclajes, engranajes así como observar el desgaste de las piezas.

\*Para este tipo de revisión se recomienda una periodicidad de entre 1 y 3 meses. Dicha revisión se complementaria con una inspección anual en la que se comprobará la seguridad de todos los elementos que conforman el modular, al igual que los cimientos, superficies o el pudrimiento de partes del equipo.


Y en tercer lugar estaría el mantenimiento del elemento en cuestión y corregir posibles defectos para así restablecer el nivel de seguridad exigible para este tipo de juegos. Dentro de los elementos que deben ser inspeccionados cabe destacar:

ajuste de piezas de unión, pinturas y tratamientos superficiales, lubricación de cojinetes, marcado de los elementos para garantizar el nivel mínimo de las superficies de absorción de impactos y reponer dichas superficies con los materiales adecuados, limpieza, retirar residuos peligrosos (cristales, piedras, metales, etc) y acondicionamiento de las zonas de libre circulación dentro del área de juego.


Para ello tenemos el ANEXO III "Ficha de Mantenimiento Correctivo" y en esta se incluyen acciones como: Sustitución de piezas, soldadura o renovación de piezas, sustitución de piezas defectuosas o muy desgastadas y la sustitución de elementos estructurales defectuosos o muy desgastados.



Anclaje con perno de rosca interna de 8x80mm. para suelo de hormigón.



Anclaje con garrota de 250 mm. en dado de hormigón de 400 x 400 x 400 mm. para suelo de arena.



\*Todos los agujeros de cimentación tienen unas medidas de 400x400 salvo en caso de que esté especificada otra medida diferente.